

Meetinstructies Gumax® glazen schuifdeuren



Fundering

Voor het plaatsen van Gumax® glazen schuifdeuren is het van belang dat de ondergrond waarop de deuren geplaatst worden gefundeerd is en waterpas ligt. De fundering dient minstens 390 kilo per strekkende meter aan te kunnen. Tuinmaximaal heeft aluminium funderingsbalken in het assortiment waarmee u de glazen schuifdeuren volledig kunt funderen.

Totale hoogte systeem glazen schuifdeuren

In de onderstaande tabel ziet u de ideale totale hoogte voor het Gumax® glazen schuifdeuren systeem. Hierbij is er een speling van 2cm naar boven en 2cm naar onderen. Hierbij meet u de hoogte vanaf de fundering tot de onderkant van de goot/balk. Indien uw terrasoverkapping met afschot is geplaatst dan dienen zowel de laagste als hoogste maat binnen de onderstaande tabel te vallen. Indien uw afmeting niet binnen deze maten valt dan dient u deze ruimte op te vullen. Voorbeeld: heeft u een hoogte van 2095mm van fundering tot onderkant goot, dan bestelt u het systeem met een totale hoogte van 2100mm op onze website.

Hoogtematen railsystemen van bovenkant fundering tot onderkant goot/balk +/- 20mm speling
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2500
2600
2700

Breedte en overlapping glazen schuifdeuren

Meet de breedte van de opening die u af wilt sluiten met een glazen schuifwand. Er zijn 4 typen rails beschikbaar: een 2 rail met een lengte van 1960 mm, een 3 rail met een lengte van 2940 mm, een 4 rail met een lengte van 3920 mm en een 5 rail met een lengte van 4900 mm. Wanneer u de volle lengte van een rail gebruikt is er geen overlap tussen de glazen platen, aangezien de glazen platen 980 mm breed zijn. De railsystemen zijn eenvoudig in te korten waarbij de lengte die u inkort gedeeld door het aantal platen minus één de overlap per plaat is. *Voorbeeld: bij het inkorten van een 4 rail met 210 mm is de overlap per stuk $210 : 3 = 70$ mm.*

Indien de opening die u wilt afsluiten groter is dan 4900 mm, dan heeft u de onderstaande mogelijkheden:

1. Verklein de opening naar maximaal 4900 mm door een deel van de opening dicht te maken met een vaste wand
2. Verdeel de opening in tweeën met een extra staander, zodat u twee afzonderlijke railsystemen kunt plaatsen

Productdetails

	1 railsysteem			2 railsysteem		
Profiel	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)
Onder rail	1960	35	17,77	1960	48,95	17,77
Boven geleider	1960	23,18	75,5	1960	43,35	75,5
Glasprofiel	980	16,6	73,4	980	16,6	73,4

	3 railsysteem			4 railsysteem		
Profiel	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)
Onder rail	2940	70,3	17,77	3920	91,65	17,77
Boven geleider	2940	64,7	75,5	3920	86,05	75,5
Glasprofiel	980	16,6	73,4	980	16,6	73,4

	5 railsysteem			6 railsysteem		
Profiel	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)
Onder rail	4900	113	17,91	5880	134,35	17,77
Boven geleider	4900	107,4	75,5	5880	128,76	75,5
Glasprofiel	980	16,6	73,4	980	16,6	73,4