

Meetinstructies Gumax® glazen schuifdeuren



Fundering

Aangezien de glazen schuifdeuren 50 kg per stuk wegen dient de rail gefundeerd te worden indien uw terras hier niet stevig genoeg voor is. Alle informatie over de montage van de glazen schuifdeuren kunt u terugvinden in de montagehandleiding van glazen schuifdeuren.

Hoogte glazen schuifdeuren

In de onderstaande tabel kunt u alle mogelijke afmetingen van de glazen schuifdeuren voor alle hoogte glazen Gumax platen aflezen. Hierbij meet u de hoogte vanaf de fundering tot de onderkant van de goot/ het plafond. Indien uw terrasoverkapping met afschot is geplaatst dan dienen zowel de laagste als hoogste maat binnen de onderstaande tabel te vallen. Indien uw afmeting niet binnen deze maten valt dan dient u deze ruimte op te vullen.

Hoogte glas (mm)	Ideale hoogte vanaf bovenkant fundering (mm)	Minimale hoogte vanaf bovenkant fundering (mm)	Maximale hoogte vanaf bovenkant fundering (mm)
2000	2090	2080	2100
2050	2140	2130	2150
2100	2190	2180	2200
2150	2240	2230	2250
2200	2290	2280	2300
2250	2340	2330	2350
2300	2390	2380	2400
2400	2490	2480	2500
2500	2590	2580	2600
2600	2690	2680	2700

Breedte en overlapping glazen schuifdeuren

Meet de breedte van de opening die u af wilt sluiten met een glazen schuifwand. Er zijn 3 typen rails beschikbaar: een 3 rail met een lengte van 2940 mm, een 4 rail met een lengte van 3920 mm en een 5 rail met een lengte van 4900 mm. Wanneer u de volle lengte van een rail gebruikt is er geen overlap tussen de glazen platen, aangezien de glazen platen 980 mm breed zijn. De railsystemen zijn eenvoudig in te korten waarbij de lengte die u inkort gedeeld door het aantal platen minus een de overlap per plaat is.

Voorbeeld: bij het inkorten van een 4 rail met 210 mm is de overlap per stuk $210 : 3 = 70$ mm.

Indien de opening die u wilt afsluiten groter is dan 4900 mm, dan heeft u de onderstaande mogelijkheden:

1. Verklein de opening naar maximaal 4900 mm door een deel van de opening dicht te maken met een vaste wand
2. Verdeel de opening in tweeën met een extra staander, zodat u twee afzonderlijke railsystemen kunt plaatsen.
3. Plaats twee rails in het verlengde van elkaar. Het nadeel is echter dat op elk spoor 2 panelen staan waardoor er een kier van 1 cm tussen twee panelen ontstaat.

Productdetails

Profiel	3 railsysteem			4 railsysteem			5 railsysteem		
	Lengte in (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)
Rail	2940	70,3	17,77	3920	91,65	17,77	4900	113	17,91
Boven geleider	2940	64,7	75,5	3920	86,05	75,5	4900	107,4	75,5
Glasprofiel	980	16,6	73,4	980	16,6	73,4	980	16,6	73,4