



Technisch datablad ThomDeck® Classic
No. Thomdeck. 1482.500.XX

Informatie	
Profiel type	Terrasplank
Artikelnummer	1482.500.XX
Oppervlakte	Ribbelstructuur
Kleuren	Lichtbruin, donkerbruin en grijs
Materiaal	Sterke houtspaanders en kunststof (WPC Wood Plastic Composite)
Breedte	140 mm
Lengte	3000 mm
Dikte	26 mm
Gewicht	2.65 kg per meter
Verpakking	6 stuks
Pallet	± 150 stuks
Duurzaamheid	Lood vrij en 100% recyclebaar

Parameters				
Parameters	Standaard	Test methode	Resultaat	
Dichtheid	ISO 1183-1	Methode A	1.40 kg/m ³	
Vicat verzachtende temperatuur	ISO 306	Methode B50	89,8 °C	
Slagvastheid	EN 477	23 °C	1 kg / 1,5m	15 J
		(-10 °C)	1 kg / 1,5m	15 J
Vochtopname	EN 317	24 uur	Dikte %	0.34
			Gewicht %	0.55
Thermische uitzetting	EN 479	100 °C 1 uur	0.10 %	
Buigsterkte	EN 310		36.40 N/mm ²	
Elasticiteitsmodulus	EN 310		6468 N/mm ²	
Kunstmatige veroudering	EN 513		250-4000 uur kleurwaarden	

1/1 NL-11/2014